

	E-4206P	E-4305P
印字速度	51～152mm/秒	51～127mm/秒
分解能	203DPI	300DPI
給紙ロール	127.0mm	127.0mm
印字方式	感熱方式／熱転写方式 兼用	
用紙幅	19.00mm～111.76mm	
供給用紙	ロール紙(25.4mm紙巻)、ダイカット紙、連続ラベル、連続タグ、チケットラベル	
印字長	9.5mm～2514mm	
用紙厚	0.0635mm～0.254mm	
メディアセンサー	透過型センサー、アイマークセンサー ※センサー位置：可動式	
ラベルバックフィード	オプションのカッター装置、剥離センサー使用時	
リボン	リボンコア径13mm or 25mm	
キャビネット	プラスチック、メディアウィンドウ	
フロントパネル	グラフィックディスプレイ	
バーコード	Code39,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Code128,EAN-8,EAN-13,HIBC,Codabar,Plessey Code93,Postnet,UCC/EAN Code128,Telepen,MaxiCode,PDF417 DataMatrix,QR Code,Aztec,TLC39,MicroPDF417	
登録フォント	英数字10種類、OCR-A、OCR-B、CG Triumvirate smooth font from AGFA	
フォント拡大／回転	縦及び、横に最大24倍 回転は 0°, 90°, 180°, 270°可能	
グラフィック	.PCX, .BMP, .IMG ファイル	
反転／ミラーイメージ	全てのフォント、グラフィックで白黒反転印字可能	
メモリ	64MB Flash ; 32MB DRAM	
インターフェース	USB, セントロニクス, RS-232C, 10/100 BaseT Ethernet	
Windowsドライバ	Datamax-o'neil社製 Accessories CD 添付	
供給電源	外部電源供給	
適温	4℃～35℃	
外形	高さ 187mm×幅 203.5mm×奥行き 282mm	
重量	2.4Kg	

www.datamax-oneil.com

オプション

- 剥離センサー (工場出荷時オプション)
- カッター装置 (工場出荷時オプション)
- 外付けラベル供給スタンド

※本カタログの記載内容は2012年5月現在のものです。

※本カタログの記載内容は改良のため予告なく外観・仕様を変更する事があります。

※パンフレットの登録商標はそれぞれの権利者に属します。

お問い合わせ先

有限会社アイコン

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋1-1161-11-11

TEL 048-643-5199 FAX048-643-6048

E-mail : postmaster@sai-icon.co.jp

http://www.sai-icon.co.jp